

system COSMO LED


ES-SYSTEM

Oświetlenie wewnętrzne Indoor lighting Innenbeleuchtung

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: PC szary
DYFUZOR: PC, opalowy
ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
INNE: w zestawie dwa klipsy stalowe, przykręcane

Ceiling-mounted or pendant luminaire
BODY: gray PC
DIFFUSER: opal PC
LIGHT SOURCE: LED-module, 59 000 h life time for L90B50, SDCM 3
POWER SUPPLY: integral electronic driver
OTHER: two screw-on steel clips included

Deckenanbau- oder Pendelleuchte
GEHÄUSE: PC grau
DIFFUSOR: PC opal
LICHTQUELLE: LED-Modul mit einer Lebensdauer von 59 000 Stunden, L90B50, SDCM 3
STROMVERSORGUNG: elektronischer LED-Treiber in der Leuchte integriert
SONSTIGES: zwei verschraubte Stahlclips im Lieferumfang enthalten




	L [mm]
COSMO LED 1287	1287
COSMO LED 1587	1587



25340?4	COSMO LED 1287	LED 830	3000lm	25W	230V AC	2,20
25341?4	COSMO LED 1287	LED 840	3000lm	25W	230V AC	2,20
25360?4	COSMO LED 1587	LED 830	4500lm	39W	230V AC	2,70
25361?4	COSMO LED 1587	LED 840	4500lm	39W	230V AC	2,70
25350?4	COSMO LED 1287	LED 830	6100lm	50W	230V AC	2,20
25351?4	COSMO LED 1287	LED 840	6100lm	50W	230V AC	2,20
25370?4	COSMO LED 1587	LED 830	9000lm	79W	230V AC	2,70
25371?4	COSMO LED 1587	LED 840	9000lm	79W	230V AC	2,70

.....? 0 - ON/OFF • 6 - DALI



Akcesoria na stronie 455
 Accessories on page 455
 Zubehör auf Seite 455