

# system 4000 LED

ES-SYSTEM

Oświetlenie wewnętrzne Indoor lighting Innenbeleuchtung

Oprawa zwieszana z możliwością montażu na stropie przy użyciu uchwytów zamawianych oddzielnie

**OBUDOWA:** profil aluminiowy

**DYFUZOR:** PMMA, opalowy

**ŹRÓDŁO:** moduł LED, trwałość eksploatacyjna ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3

**ZASILACZ:** elektroniczny, wewnątrz oprawy

**INNE:** przewód zasilający szary o długości 2,5m w zestawie z oprawą; akcesoria zamawiane oddzielnie

Pendant or ceiling-mounted luminaire

**BODY:** aluminum profile

**DIFFUSER:** opal PMMA

**LIGHT SOURCE:** LED-module, 59 000 h life time for L90B50, CRI>80, SDCM 3

**POWER SUPPLY:** integral electronic driver

**OTHER:** delivered with a 2.5m gray power cable; accessories to be ordered separately

Pendelleuchte, auch für den Deckenanbau geeignet

**GEHÄUSE:** Aluminiumprofil


**DIFFUSOR:** PMMA opal

**LICHTQUELLE:** LED-Modul mit einer Lebensdauer von 59 000 Stunden für L90B50, CRI>80, SDCM 3

**STROMVERSORGUNG:** elektronischer LED-Treiber, in der Leuchte integriert

**SONSTIGES:** 2,5 Meter langer Stromkabel;

Zubehör separat zu bestellen




	L [mm]
S4000 LED 530	530
S4000 LED 1030	1030
S4000 LED 1535	1535
S4000 LED 2035	2035



58680??	S4000 LED 530	LED 830	1000lm	11W	230V AC	0,70
58720??	S4000 LED 530	LED 840	1000lm	11W	230V AC	0,70
58690??	S4000 LED 1030	LED 830	2000lm	21W	230V AC	1,40
58730??	S4000 LED 1030	LED 840	2000lm	21W	230V AC	1,40
58700??	S4000 LED 1535	LED 830	3100lm	32W	230V AC	2,10
58740??	S4000 LED 1535	LED 840	3100lm	32W	230V AC	2,10
58710??	S4000 LED 2035	LED 830	4100lm	43W	230V AC	2,80
58750??	S4000 LED 2035	LED 840	4100lm	43W	230V AC	2,80

.....? 0 - ON/OFF • 6 - DALI  
.....? 1 - biały white weiß • 2 - szary matowy satin matt gray satin matt grau  
4 - aluminium aluminum Aluminium



Akcesoria na stronie 130-131  
Accessories on page 130-131  
Zubehör auf Seite 130-131