SCHEMAT !!! ROZMIESZCZENIA SUFITÓW PODWIESZANYCH NA POZIOMIE -1, W ZAKRESIE OPRACOWANIA.
SUFITY KASETONOWE, OBIEKTOWE, Z UKRYTYM STELAŻEM, 60X60 cm
W KORYTARZACH ROZMIESZCZONE OSIOWO WG WSKAZAŃ NA RYSUNKU
OKREŚLENIE "OBIEKTOWE" ODNOSZACE SIE DO SUFITÓW, POSADZEK ETC OZNACZA ZBIÓR CECH MATERIALOW : NIEPALNE LUB NIEZAPALNE, NIEKAPIĄCE I NIEODPADAJĄCE POD WPŁYWEM OGNIA

OŚWIETLENIE : na rysunkach architektury lokalizacja oraz kształt opraw oświetleniowych schematyczna – wszystkie szczegóły znajdują się w wykonawczym projekcie elektrycznym.

SCIANA ISTNIEJĄCA
SCIANA PROJEKTOWANA
SCIANA DO WYBURZENIA

UWAGA!

– WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE I TORY KABLOWE PRZECHODZĄCE PRZEZ OBUDOWANĄ KLATKĘ SCHODOWĄ – OBUDOWA SYSTEMOWA W KLASIE EI\$120 LUB WYPOSAŻONE W KLAPY ODCINAJĄCE PPOŻ WPIĘTE W SYSTEM SSP

– ISTNIEJĄCE ŚCIANY PEŁNIĄCE ROLĘ OBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ DOPROWADZIĆ DO KLASY REI 60 NP. POPRZEZ ZASTOSOWANIE FARBY LUB PŁYT OGNIOCHRONNYCH

– ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH – POZOSTAŁOŚCI PO WCZEŚNIEJSZYCH DEMONTAŻACH I PRZERÓBKACH ZAMUROWAĆ.

– ISTNIEJĄCE TYNKI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO WYMIANY, PRZED MALOWANIEM CAŁOŚĆ ŚCIAN ZAGRUNTOWAĆ ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM

– ISTNIEJĄCE BALUSTRADY SCHODÓW DO DEMONTAŻU

– DEMONTAŻ ISTANIEJĄCYCH TABLIC I ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ OKABLOWANIA – WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

– DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PKT. ŚWIETLNYCH, MONTAŻ OŚWIETLENIA NOWO PROJEKTOWANEGO WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

– WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

–WSZYTSKIE PODMIESZCZENIE W ZAKRESIE DO REMONTU PO WYKONANIU PRZEBUDOWY – ODMALOWANIE (ŚCIANY I SUFITY) , KOLORY WG DECYZJI ZAMAWIAJĄCEGO

–WYBÓR MATERIAŁÓW (POSADZKI, TAPETA W HOLU NA POZIOMIE 0,0, KOLORYSTYKA) WG DECYZJI ZAMAWIAJĄCEGO

SC_W1 *SCIANA WEWNETRZNA*

Tynk wewnętrzny
Ściana-bloczek cementow-wapienny 12 cm
Tynk wewnętrzny

SC_W2 *SCIANA WEWNETRZNA*

Tynk wewnętrzny
Ściana-bloczek cementowo-wapienny 6-8 cm
Tynk wewnętrzny

SC_W3 *SCIANA WEWNETRZNA REI60*

Tynk wewnętrzny
Ściana-bloczek cementow-wapienny 12 cm
podparta na profilach stalowych zabezpieczonych
farbą pęczniejąca ogniochronną R60
Tynk wewnętrzny

SC_W4 *SCIANA WEWNETRZNA REI60*

Ściana sytemowa GK – gr 15 cm; REI 60
zgodna z aprobatą tech. dla danego systemu
mocowany do profili nosnych, stalowych
zabezpieczonych farbą pęczniejąca ogniochronną R60

SC_W5 *SCIANA WEWNETRZNA EI30*

Ściana sytemowa GK – gr 12/12,5 cm; EI 30
zgodna z aprobatą tech. dla danego systemu
mocowany do profili nosnych, stalowych
zabezpieczonych farbą pęczniejąca ogniochronną R30

SC_W6 *SCIANA WEWNETRZNA REI120*

Tynk wewnętrzny
Ściana-bloczki cementowo-wapienne gr.24 cm
podparta na profilach stalowych zabezpieczonych
farbą pęczniejąca ogniochronną R120
Tynk wewnętrzny

stadium:	Projekt wykonawczy
zakres:	ARCHITEKTURA
temat:	Przebudowa klatek schodowych k-13, k-15 , k-16 – pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz wejścia do sali kameralnej w teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
lokalizacja:	Gdynia, ul.Plac Grunwaldzki 1
inwestor:	Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1 81-372 Gdynia
tytuł rys.:	Klatka K-13, projekt_kondygnacja -1 obudowa klatki schodowej oraz pom. socjalne i biurowe_przebudowa RZUT SUFITÓW **AW02.1**
skala:	1:100
proj.	mgr inz.arch. A.Michał Kruczalak 143/P00KK/IV/2016
sprawdz.:	mgr inz.arch.Katarzyna Kapturska 44/P00KK/IV/2014 –
data:	
jednostka projektowa:	pracownia EMKA architektura wnętrza design prezentacje, wizualizacje mgr inż.arch. Michał Kruczalak mgr inż.arch. Katarzyna Kapturska