STOLARKA DRZWIOWA I ŚLUSARKA ALUMINIOWA

KLATKA SCHODOWA K-13 i POMIESZCZENIA SĄSIEDNIE, HOL PRZY SALI KAMERALNEJ, KLATKA K-15 I KLATKA K-16

uwaga1: na rysynkach przedstawiony schemat, pokazane wymiary, to wymiary w świetle ościeżnicy

UWAGA 2: OTWIERANIE (DRZWI PRAWE/LEWE) WG RZUTÓW WYKONAWCZYCH

SYMBOL	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
SCHEMAT							
	Widok od wnętrza klatki	Widok od str.korytarza	Widok od wnętrza pomieszczenia	Widok od str.korytarza	Widok od wnętrza KLATKI K-13	Widok od strony holu	Widok od strony holu
So OTWÓR W ŚCIANIE	323cm	313cm	598cm	240cm	662cm	350cm + ~220cm	350cm + ~220cm
Ho OTWÓR W ŚCIANIE	220cm	260cm	260cm	260cm	250cm	160cm	160cm
S w świetle ościeznicy	min. 90cm/180cm	min. 90cm	min. 90cm	min. 90cm	szerokości skrzydeł min. 90cm	-	-
H w świetle ościeznicy	min. 200cm	min. 250cm	min. 250cm	min. 250cm	wysokości skrzydeł min. 240cm	-	-
UWAGI	Slusarka aluminiowa ppoż EI30/REI60 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem	Slusarka aluminiowa wewnętrzna RAL 7047 SZKŁO MROŻONE DO WYSOKOŚCI 2 metrów zabudowa do wys. sufitu podwieszonego	Slusarka aluminiowa wewnętrzna RAL 7047 zabudowa do wys. sufitu podwieszonego	Slusarka aluminiowa wewnętrzna RAL 7047 zabudowa do wys. sufitu podwieszonego	Slusarka aluminiowa wewnętrzna RAL 7047 ppoż EI30/REI60 wewnętrzna drzwi z samozamykaczem	Slusarka aluminiowa wewnętrzna RAL 7047 ppoż EI60 wewnętrzna	Slusarka aluminiowa wewnętrzna RAL 7047 ppoż EI60 wewnętrzna
OTWIERANIE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE I JEDNOSKRZYDŁOWE	BRAK DRZWI	BRAK DRZWI
ILOŚĆ Poziom -2	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom -1	1	1	1	1	-	-	-
ILOŚĆ Poziom 00	-	-	-	-	1 (w tym 1 dwyskrzydł. i 2 sztuki jednoskrz.)	1	1
ILOŚĆ Poziom +1	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +2	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SUMA	1	1	1	1	1	1	1

UWAGA 2: OTWIERANIE (DRZWI PRAWE/LEWE) WG RZUTÓW WYKONAWCZYCH

SYMBOL	S8	S9	S10	S11	S12	S13
SCHEMAT						
	Widok od wnętrza klatki	Widok od wnętrza klatki	Widok od wnętrza klatki	Widok od wnętrza klatki	Widok od wnętrza klatki	Widok od zewn.korytarza
So OTWÓR W ŚCIANIE	160cm	100cm	200cm	380cm + 93 cm	260cm	158cm
Ho OTWÓR W ŚCIANIE	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm
S w świetle ościeznicy	min. 90cm/150cm	min. 90cm	min. 90cm/180cm	min. 90cm/140cm	min. 90cm/140cm	min. 90cm
H w świetle ościeznicy	min. 200cm	min. 200cm	min. 200cm	min. 200cm	min. 200cm	min. 200cm
UWAGI	Slusarka aluminiowa ppoż EI30 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem	Slusarka aluminiowa ppoż EI30 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem	Slusarka aluminiowa ppoż EI30 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem	Slusarka aluminiowa ppoż EI30/REI60 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem	Slusarka aluminiowa ppoż EI30/REI60 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem	Slusarka aluminiowa bezklasowa wewnętrzna RAL 7047
OTWIERANIE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JENDOSKRZYDŁOWE P
ILOŚĆ Poziom -2	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom -1	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom 00	1	1	1	-	-	1
ILOŚĆ Poziom +1	-	-	-	1	-	-
ILOŚĆ Poziom +2	-	-	-	-	1	-
ILOŚĆ SUMA	1	1	1	1	1	1

UWAGA : OTWIERANIE (DRZWI PRAWE/LEWE) WG RZUTÓW WYKONAWCZYCH

SYMBOL	S14		S15	
SCHEMAT (widok od wewnątrz)				
			Widok od wnętrza klatki	
So OTWÓR W ŚCIANIE	140cm		230cm	
Ho OTWÓR W ŚCIANIE	220cm		220cm	
S w świetle ościeznicy	min. 90cm/130cm		min. 90cm/130cm	
H w świetle ościeznicy	min. 200cm		min. 200cm	
UWAGI	Slusarka aluminiowa ppoż EI60 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem		Slusarka aluminiowa ppoż EI60 + FIX REI120 wewnętrzna RAL 7047 drzwi z samozamykaczem	
OTWIERANIE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ Poziom -2	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom -1	-	1	-	-
ILOŚĆ Poziom 00	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +1	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +2	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +2,5	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +3	-	1	-	2
ILOŚĆ Poziom +4	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +5	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +6	-	-	-	-
ILOŚĆ Poziom +7	-	-	-	-
ILOŚĆ SUMA	-	2	-	2

stadium:	Projekt wykonawczy
zakres:	ARCHITEKTURA
temat:	Przebudowa klatek schodowych k-13, k-15 , k-16 – pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz wejścia do sali kameralnej w teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
lokalizacja:	Gdynia, ul.Plac Grunwaldzki 1
inwestor:	Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1 81–372 Gdynia
tytuł rys.:	Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki alu K–13, scena kam. K–15 i K–16
AW012.1	
skala:	1:100
proj.	mgr inz.arch. A.Michał Kruczalak 143/P0OKK/IV/2016
sprawdz.:	mgr inz.arch.Katarzyna Kapturska 44/P0OKK/IV/2014 –
data:	
jednostka projektowa:	pracownia EMKA architektura wnętrza design prezentacje, wizualizacje mgr inż.arch. Michał Kruczalak mgr inż.arch. Katarzyna Kapturska